



250 E
Prima della Classe



valla
MANITEX

11/04/2017

Nuova Valla 250 E - Già al lavoro

Frutto di know how e continua innovazione tecnologica, la nuova Valla 250 E è stata **completamente reingegnerizzata** con l'obiettivo di offrire **prestazioni, manovrabilità ed efficienza al top della sua categoria**.

Dotata di un **eccezionale sbraccio**, la Valla 250 E può raggiungere uno sbraccio orizzontale superiore ai 9 m e verticale ai 13 m ed incredibili angoli di brandeggio.

Massimi livelli di efficienza e manovrabilità sono garantiti dal nuovo impianto sterzante a ralla con idroguida, dagli angoli di sterzata da -88° a +88° e dal nuovo impianto elettrico con motori AC controllati da inverter.

La struttura portante a 6 ruote realizzata in acciaio, con cabina chiusa di serie e contrappesi interni rimuovibili rendono la gru **estremamente stabile**, facilitandone le operazioni di trasporto e riducendone i costi.

Il nuovo sistema elettronico di limitazione del carico (LMI), con display in tempo reale per visualizzazione del carico e posizione del braccio, assicura invece a questo modello **prestazioni al top in termini di sicurezza**.

La vasta gamma di accessori tra cui scegliere (come ad esempio: verricello idraulico, Jib manuale o idraulico, radiocomando parte aerea, ruote antitraccia ecc..), ampliano le possibilità di utilizzo della gru, rendendola **eccezionalmente versatile** e capace di adattarsi a qualsiasi condizione lavorativa.